



inspiratie op maat  
**marlise**

Marlise Paint International B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle  
t 038 4291100  
f 038 4291149  
info@marliseverf.com

# Marlise Sparkling

## Producttypering

Zilveren kleurvlokken voor het verkrijgen van een subtiele glinstering, op een gekleurde ondergrond.

- Decoratief
- Veelkleurig, kleurecht
- Gemakkelijk verspuitbaar

## Toepassing

Decoratieve kleurvlokken te gebruiken in een Chipsvloersysteem voor een naadloze afwerking van vloeren.

## Vormgeving en afmetingen

Kleuren                      Zilver

## Prestaties en eigenschappen

Dichtheid bij 20°C	Ca. 1.8 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	-
Vaste bestanddelen	100 Volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	-
Glansgraad	Zilver reflectie



inspiratie op maat  
**marlise**

Marlise Paint International B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle  
t 038 4291100  
f 038 4291149  
info@marliseverf.com

## **Marlise Sparkling (vervolg)**

### **Verwerking**

Applicatie	Spuiten (sproeien) m.b.v. speciaal aangepaste lagedruk spuitapparatuur. Verbruik is ca. 400 g/m <sup>2</sup> , het juiste verbruik kan d.m.v. applicatie op een proefvlak worden vastgesteld
Verdunning	Klaar voor gebruik
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5-25 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	N.v.t. of doorblazen met lucht
Praktisch rendement	

### **Onderhoud**

Onderhoudstermijn	N.v.t.
-------------------	--------

### **Milieu en gezondheid**

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

### **Artikelgegevens**

Verpakking	50 gram
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	onbeperkt